



Предназначена для работы в помещении и на улице, в дневных и ночных условиях

Код товара: SNC-EM520

Производитель: SONY

{tab=Описание}

Купольная сетевая камера SNC-EM520 Обеспечивает превосходное качество изображения с разрешением SVGA (800 x 600, 30 кадр/с). Высокая четкость в комбинации с современной системой обработки изображения делает эти модели одними из наиболее эффективных камер для видеонаблюдения (CCTV) на рынке. Установка может быть произведена просто и быстро благодаря функции Easy Focus (Простая фокусировка), которая автоматически подстраивается к естественному окружению.

{tab=Свойства}

Купольная сетевая камера SNC-EM520 Обеспечивает превосходное качество изображения с разрешением SVGA (800 x 600, 30 кадр/с). Высокая четкость в комбинации с современной системой обработки изображения делает эти модели одними из наиболее эффективных камер для видеонаблюдения (CCTV) на рынке. Установка может быть произведена просто и быстро благодаря функции Easy Focus (Простая фокусировка), которая автоматически подстраивается к естественному окружению.

{tab=Тех. характеристики}

Камера

Матрица	1/3" CMOS EXMOR с прогрессивным сканированием
Автоматическая регулировка (Auto / Low / Middle / High)	до 62 дБ (с потерей)
Минимальная освещенность	Цветной режим:
0,5 Люкс (F1.2, AGC 42дБ, 50% IRE)	
Ч/Б режим:	
0,3 Люкс (F1.2, AGC 42дБ, 50% IRE)	

Баланс белого	ATW, ATW-PRO, One push WB, Ручной, Пресеты
Электронный затвор	1/10 000 ... 1 сек
Тип объектива	Варифокальный
Фокусное расстояние	3,1 ... 8,9 мм (2,9X)
Апертура	F1.2 - F2.1
Горизонтальный угол обзора	81,2 градусов
Минимальное расстояние до объекта	0,1 м

Изображение

Макс. размер изображения	MPEG-4, JPEG, H.264: 800x600
Частота кадров	MPEG-4, JPEG, H.264: 30к/с (800x600)

Видеоаналитика

Интеллектуальное обнаружение движения	да
Интеллектуальное обнаружение объектов	да
Правила обнаружения движения (VMF)	да

Сеть

Протокол	TCP, IPv4, IPv6, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, ICMP, ...
Аутентификация	IEEE802.1X
Максимальное число клиентов	5

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход	Композитный, 1.0В (п-п), 75 Ом (BNC)
Сеть Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Тревожные Входы/Выходы	1 вход / 1 выход
Слот для карт памяти	нет
Звук	нет
Беспроводное соединение	нет

Выход аналогового сигнала

Видеосистема	PAL/NTSC
Отношение С/Ш	более 50 дБ

Общие

Требования к электропитанию	Работает с IEEE802.3af)
Потребление	6 Вт
Рабочая температура	10... +50
Температура хранения	20... +60
Габариты	d140 x 118 мм
Масса	0,72 кг

Системные требования

Операционная система	Microsoft Windows 7/Vista/XP
Веб браузер	Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 / Safari 4.0 / Google Chrome 4.0
Минимальные системные требования	Процессор 1.5 ГГц или выше.

Оперативная память	256Мб или более
--------------------	-----------------

{/tabs}